

WebService

WutiGOPDeclaraciones

Nuevo esquema
Manual para el usuario

Revisión correspondiente al
07 de octubre de 2024

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Escribió	Revisó	Descripción
1.0	14/02/12	Masferrer A.		Versión inicial del documento
1.0.1	11/03/2017	Masferrer A		Se agrega el nro de error 30286 a la lista de errores del negocio.

Contenido

ANTECEDENTES.....	5
INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVO Y ALCANCE.....	5
PRERREQUISITOS.....	5
CONTROLES.....	5
WS DE NEGOCIO.....	6
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	6
WEBSMETHODS.....	9
<i>PndListaGOPDetallada</i>	9
Estructura del Mensaje de Entrada.....	9
Parametros de entrada.....	9
Clase Autenticacion.....	10
Clase InPndListaGOPDetallada.....	10
Estructura del Mensaje de Salida.....	10
Clase RptaPndListaGOPDetallada.....	11
Clase Recibo.....	11
Clase Pendiente.....	11
<i>ListaGOPCaratDeta</i>	12
Estructura del Mensaje de Entrada.....	12
Parametros de entrada.....	12
Clase Autenticacion.....	13
Clase InListaGOPCaratDeta.....	13
Estructura del Mensaje de Salida.....	13
Clase RptaListaGOPCaratDeta.....	18
Clase Recibo.....	18
Clase Declaracion.....	18
Clase Tercero.....	20
Clase DatoComplementario.....	20
Clase Embarque.....	20
Clase Documento.....	21
Clase Reintegro.....	21
Clase Bulto.....	21
Clase Beneficio.....	21
<i>ListaGOPItemsDeta</i>	22
Estructura del Mensaje de Entrada.....	22
Parametros de entrada.....	22
Clase Autenticacion.....	23
Clase InListaGOPItemsDeta.....	23
Estructura del Mensaje de Salida.....	23
Clase RptaListaGOPItemsDeta.....	26
Clase Recibo.....	26
Clase Items.....	26
Clase Item.....	27
Clase DatoComplementarioItem.....	28
Clase DocumentoItem.....	29
Clase BeneficioItem.....	29
Clase SubItem.....	29
Clase LiquidacionItem.....	29
Clase VentajaItem.....	30
<i>ListaGOPLiquiDeta</i>	31
Estructura del Mensaje de Entrada.....	31
Parametros de entrada.....	31
Clase Autenticacion.....	32
Clase InListaGOPLiquiDeta.....	32
Estructura del Mensaje de Salida.....	32
Clase RptaListaGOPLiquiDeta.....	34
Clase Recibo.....	34
Clase Liquidaciones.....	34

Clase Liquidacion.....	34
Clase LiqCarLinea.....	35
Clase PagLinea.....	35
Clase GarantiaLinea.....	35
<i>ListaGOPIItemsCancelados.....</i>	<i>36</i>
Estructura del Mensaje de Entrada.....	36
Parametros de entrada.....	36
Clase Autenticacion.....	37
Clase InListaGOPIItemsCancelados.....	37
Estructura del Mensaje de Salida.....	37
Clase Rpta ListaGOPIItemsCancelados.....	38
Clase Recibo.....	38
Clase CancelacionesPor.....	38
Clase CanceladaPor.....	39
Clase DeclaCancel.....	39
<i>ListaGOPCancelaA.....</i>	<i>40</i>
Estructura del Mensaje de Entrada.....	40
Parametros de entrada.....	40
Clase Autenticacion.....	41
Clase InListaGOPCancelaA.....	41
Estructura del Mensaje de Salida.....	41
Clase RptaListaGOPCancelaA.....	42
Clase Recibo.....	42
Clase CancelacionesA.....	42
Clase CancelaA.....	43
<i>PndListaGOPEstados.....</i>	<i>44</i>
Estructura del Mensaje de Entrada.....	44
Parametros de entrada.....	44
Clase Autenticacion.....	45
Clase InPndListaGOPEstados.....	45
Estructura del Mensaje de Salida.....	45
Clase RptaPndListaGOPEstados.....	46
Clase Recibo.....	46
Clase Pendiente.....	46
<i>ListaGOPEstados.....</i>	<i>47</i>
Estructura del Mensaje de Entrada.....	47
Parametros de entrada.....	47
Clase Autenticacion.....	48
Clase InListaGOPEstados.....	48
Estructura del Mensaje de Salida.....	48
Clase RptaListaGOPEstados.....	49
Clase Recibo.....	49
Clase EstadosDeclaracion.....	49
<i>ListaBloqueos.....</i>	<i>51</i>
Estructura del Mensaje de Entrada.....	51
Parametros de entrada.....	51
Clase Autenticacion.....	52
Clase InListaBloqueos.....	52
Estructura del Mensaje de Salida.....	52
Clase RptaListaBloqueos.....	53
Clase Recibo.....	53
Clase Bloqueos.....	53
Clase Bloqueo.....	53
<i>Metodo Dummy.....</i>	<i>58</i>
Estructura de los Parámetros.....	58
Resultado de Salida.....	58

ANTECEDENTES

Web Service WutiGOPDeclaraciones bajo el viejo Esquema.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

El Web Service tiene como objetivo cumplir con los nuevos estándares de desarrollo que se utilizan actualmente en el desarrollo de los nuevos Web Service.

El alcance, no se va modificar las reglas del negocio.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS del negocio, previamente deberá gestionar el ticket de Conexión de acuerdo a lo especificado en el documento:

[WS AA - Manual del desarrollador - rev 4a.doc](#)

CONTROLES

Se realizara los mismos controles para todos los Métodos Web.

- Aduana y Lugar Operativo informado, pertenezcan al usuario de conexión.
- Usuario de conexión habilitado.

WS DE NEGOCIO

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	WutiGOPDeclaraciones.asmx				
NameSpace	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.WutiGOPDeclaraciones				
Ubicación	Testing	https://testdia.afip.gov.ar/Dia/Ws/wutiGopDeclaraciones/wutiGopDeclaraciones.asmx			
	Producción	https://servicios1.afip.gov.ar/Dia/Ws/wutiGopDeclaraciones/wutiGopDeclaraciones.asmx			
WebMethods	Dummy	Descripción	Metodo Dummy para verificación de funcionamiento.		
		Resultado de Salida	Estructura WsDummyResponse		
	PndListaGOPDetallada	Descripción	Lista de Destinations Detalladas oficializadas pendientes de transmitir		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica		Autenticacion
		argPndListaGOPDetallada		InPndListaGOPDetallada	
	Resultado de Salida	RptaPndListaGOPDetallada			
	ListaGOPCaratDeta	Descripción	Lista la Carátula de la Destinación Detallada.		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica		Autenticacion
		argListaGOPCaratDeta		InListaGOPCaratDeta	
	Resultado de Salida	RptaListaGOPCaratDeta			
	ListaGOPItemsDeta	Descripción	Lista los Ítems de la Destinación Detallada		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica		Autenticacion
		argInListaGOPItemsDeta		InListaGOPItemsDeta	
	Resultado de Salida	RptaListaGOPItemsDeta			
	ListaGOPLiquiDeta	Descripción	Lista la Liquidación a nivel Gral de una Destinación Detallada		
		Parámetros	Parámetro	Descripción	Tipo

		de Entrada	argAutentica		Autenticacion	
			argInListaGOPLi quiDeta		InListaGOPLiquiDeta	
		Resultado de Salida	RptaListaGOPLiquiDeta			
	ListaGOPItemsCancelad os	Descripción	Muestra todas las Destinaciones que cancelaron la Destinación-Item ingresado.			
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo	
			argAutentica		Autenticación	
			argInListaGOPIte msCancelados		InListaGOPItemsCancel ados	
	Resultado de Salida	RptaListaGOPItemsCancelados				
	ListaGOPCancelaA	Descripción	Muestra todas las Destinaciones a las que cancelada la Destinación-Item ingresado.			
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo	
			argAutentica		Autenticación	
			argInListaGOPC ancelaA		InListaGOPCancelaA	
	Resultado de Salida	RptaCancelacionesA				
	PndListaGOPEstados	Descripción	Lista las Destinaciones Detalladas que han tenido cambio de estado			
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo	
argAutentica				Autenticacion		
argInPndListaGO PEstados				InPndListaGOPEstados		
Resultado de Salida	RptaPndListaGOPEstados					
ListaGOPEstados	Descripción	Lista la fecha de los distintos estados de una Dec.Detallada				
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo		
		argAutentica		Autenticación		
		argInListaGOPEs tados		InListaGOPEstados		
Resultado de Salida	RptaListaGOPEstados					
ListaBloqueos	Descripción	Lista de Bloqueos por Destino.				
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo		
		argAutentica		Autenticación		

			argInListaBloqueos		InListaBloqueos
		Resultado de Salida	RptaListaBloqueos		

WEBMETHODS

PNDLISTAGOPDETALLADA

```
<WebMethod(Description:=" Lista de Destinaciones Detalladas
oficializadas pendientes de transmitir.")>
Public Function PndListaGOPDetallada (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                                       ByVal argPndListaGOPDetallada As _
                                       InPndListaGOPDetallada) As _
                                       RtaConsultarMic
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaGOPDetallada xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argPndListaGOPDetallada>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
      </argPndListaGOPDetallada>
    </ PndListaGOPDetallada>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argPndListaGOPDetallada	Contiene los parámetros de Entrada	InPndListaGOPDetallada

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InPndListaGOPDetallada

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S

Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaGOPDetalladaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PndListaGOPDetalladaResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Pendientes>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          ...
          <IdDecla>string</IdDecla>
        </Pendientes>
      </PndListaGOPDetalladaResult>
    </PndListaGOPDetalladaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Clase RptaPndListaGOPDetallada

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
Pendientes	Lista de Pendiente	Pendiente

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Pendiente

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD	VALORES POSIBLES
IdDecla	Identificador de la Destinación	String(16)	

LISTAGOPCARATDETA

```
<WebMethod(Description:=" Lista la Carátula de la Destinación
Detallada.")> __
Public Function ListaGOPCaratDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
ByVal argListaGOPCaratDeta As _
InListaGOPCaratDeta) As _
RtaListaGOPCaratDeta
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCaratDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPCaratDeta>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPCaratDeta>
    </ListaGOPCaratDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argListaGOPCaratDeta	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPCaratDeta

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
TipoAgente	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
UsuRol	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPCaratDeta

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Destinacion	C(16)	Identificador de la Destinacion	S

Estructura del Mensaje de Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaGOPCaratDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaGOPCaratDetaResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Declaracion>
<IdDecla>string</IdDecla>
<CodAduReg>string</CodAduReg>
<CodTipDecla>string</CodTipDecla>
<CodImpoExpo>string</CodImpoExpo>
<NomImpoExpo>string</NomImpoExpo>
<CuitImpoExpo>string</CuitImpoExpo>
<CuitDesp>string</CuitDesp>
<CuitTransp>string</CuitTransp>

```

```

<NomProvDest>string</NomProvDest>
<CodViaMedTransp>string</CodViaMedTransp>
<IdDecSumaria>string</IdDecSumaria>
<IdDepoAlmac>string</IdDepoAlmac>
<CodAduOrigDest>string</CodAduOrigDest>
<CodPaisOrigDest>string</CodPaisOrigDest>
<CodDivisaSeg>string</CodDivisaSeg>
<CodDivisaFle>string</CodDivisaFle>
<CodDivisaFob>string</CodDivisaFob>
<FacilidadPago>string</FacilidadPago>
<FechCierreVta>Date</FechCierreVta>
<FechOfic>Date</FechOfic>
<FechCump>Date</FechCump>
<MotAnulac>string</MotAnulac>
<CodCondVta>string</CodCondVta>
<MontoFobTotDol>double</MontoFobTotDol>
<MontoFob>double</MontoFob>
<MontoSeg>double</MontoSeg>
<MontoFlete>double</MontoFlete>
<CodCondInsIva>string</CodCondInsIva>
<MotDestSusp>string</MotDestSusp>
<CantDiasAutDestSusp>int</CantDiasAutDestSusp>
<CantDiasProrrDestSusp>int</CantDiasProrrDestSusp>
<FechVencDestSusp>Date</FechVencDestSusp>
<CantBultos>int</CantBultos>
<PesoBrutoBultos>double</PesoBrutoBultos>
<CodDeposito>string</CodDeposito>
<MatMedTransp>string</MatMedTransp>
<CodPaisMedTransp>string</CodPaisMedTransp>
<CodPuertoCompAerea>string</CodPuertoCompAerea>
<NroGuia>string</NroGuia>
<FechLlegMedTransp>Date</FechLlegMedTransp>
<CodEstDecla>string</CodEstDecla>
<MontoBaseImponible>double</MontoBaseImponible>
<IndFaltaSob>string</IndFaltaSob>
<IndAfecTran>string</IndAfecTran>
<CodTipProc>string</CodTipProc>
<CotizDivisa>double </CotizDivisa>
<IdPreDespacho>string </IdPreDespacho>
<Embarques>
  <Embarque>
    < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
    < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
    < FechEmb>string</FechEmb >
  </Embarque>
  <Embarque>
    < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
    < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
    < FechEmb>string</FechEmb >
  </Embarque>
  ...
  ...
  <Embarque>
    < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
    < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
    < FechEmb>string</FechEmb >
  </Embarque>

```

```

</Embarques>
<MarcasYNumeros>
  <Bulto>
    <NroLinea>int</NroLinea>
    <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
    <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
    <NroBultos>string</NroBultos>
    <CantDecla>int</CantDecla>
    <CantCump>int</CantCump>
    <CantDispo>int</CantDispo>
    <PesoCump>double</PesoCump>
    <CodUniMedida>string</CodUniMedida>
  </Bulto>
  <Bulto>
    <NroLinea>int</NroLinea>
    <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
    <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
    <NroBultos>string</NroBultos>
    <CantDecla>int</CantDecla>
    <CantCump>int</CantCump>
    <CantDispo>int</CantDispo>
    <PesoCump>double</PesoCump>
    <CodUniMedida>string</CodUniMedida>
  </Bulto>
  ...
  ...
  ...
  <Bulto>
    <NroLinea>int</NroLinea>
    <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
    <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
    <NroBultos>string</NroBultos>
    <CantDecla>int</CantDecla>
    <CantCump>int</CantCump>
    <CantDispo>int</CantDispo>
    <PesoCump>double</PesoCump>
    <CodUniMedida>string</CodUniMedida>
  </Bulto>
</MarcasYNumeros>
<Documentos>
  <Documento>
    <CodDoc>string</CodDoc>
    <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
    <RefDoc>string</RefDoc>
  </Documento>
  <Documento>
    <CodDoc>string</CodDoc>
    <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
    <RefDoc>string</RefDoc>
  </Documento>
  ...
  ...
  ...
  <Documento>
    <CodDoc>string</CodDoc>
    <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
    <RefDoc>string</RefDoc>
  </Documento>

```

```

</Documento>
</Documentos>
<DatosComplementarios>
  <DatoComplementario>
    <CodDato>string</CodDato >
    <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
    <Valor>string</Valor>
  </DatoComplementario>
  <DatoComplementario>
    <CodDato>string</CodDato >
    <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
    <Valor>string</Valor>
  </DatoComplementario>
  ...
  ...
  ...
  <DatoComplementario>
    <CodDato>string</CodDato >
    <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
    <Valor>string</Valor>
  </DatoComplementario>
</DatosComplementarios>
<Terceros>
  <Tercero>
    <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
    <NroDoc>string</NroDoc>
    <Nombre>string</Nombre>
    <Domicilio>string</Domicilio>
  </Tercero>
  <Tercero>
    <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
    <NroDoc>string</NroDoc>
    <Nombre>string</Nombre>
    <Domicilio>string</Domicilio>
  </Tercero>
  ...
  ...
  ...
  <Tercero>
    <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
    <NroDoc>string</NroDoc>
    <Nombre>string</Nombre>
    <Domicilio>string</Domicilio>
  </Tercero>
</Terceros>
<Beneficios>
  <Beneficio>
    <CodConcep>string</CodConcep>
    <MontoBenef>double</MontoBenef>
    <AutPago>string</AutPago>
  </Beneficio>
</Beneficios>
<Reintegros>
  <Reintegro>
    <IdDevo>string</IdDevo>
    <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
    <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>

```

```

        <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
        <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
        <FechCrea>date</FechCrea>
        <FechEstado>date</FechEstado>
        <CodDivisa>string</CodDivisa>
        <ImpDevo>double</ImpDevo>
    </Reintegro>
    <Reintegro>
        <IdDevo>string</IdDevo>
        <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
        <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>
        <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
        <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
        <FechCrea>date</FechCrea>
        <FechEstado>date</FechEstado>
        <CodDivisa>string</CodDivisa>
        <ImpDevo>double</ImpDevo>
    </Reintegro>
    ...
    ...
    ...
    <Reintegro>
        <IdDevo>string</IdDevo>
        <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
        <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>
        <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
        <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
        <FechCrea>date</FechCrea>
        <FechEstado>date</FechEstado>
        <CodDivisa>string</CodDivisa>
        <ImpDevo>double</ImpDevo>
    </Reintegro>
</Reintegros>
</Declaracion>
</ListaGOPCaratDetaResult>
</ ListaGOPCaratDetaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaGOPCaratDeta

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Informacion del Recibo	Recibo
Declaracion	Lista de Pendiente	Declaracion

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Declaracion

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>Beneficios</u>	Lista Beneficio.	Beneficio
<u>CantBultos</u>	Total de Bultos.	N(9)
<u>CantDiasAutDest Susp</u>	Cantidad de Días Autorizados Destinación Suspensiva .	N(4)
<u>CantDiasProrrDes tSusp</u>	Cantidad de Días de prorroga de la destinación suspensiva.	N(4)
<u>CodAduOrigDest</u>	Código de Aduana de Origen / Destino.	C(3)
<u>CodAduReg</u>	Código de Aduana de Registro.	C(3)
<u>CodCondInslva</u>	Condición de Inscripción en IVA.	C(1)
<u>CodCondVta</u>	Condición de Venta.	C(4)
<u>CodDeposito</u>	Código de Deposito.	C(5)
<u>CodDivisaFle</u>	Divisa Flete.	C(3)
<u>CodDivisaFob</u>	Divisa FOB.	C(3)
<u>CodDivisaSeg</u>	Divisa Seguro.	C(3)
<u>CodEstDecla</u>	Código de Estado de la Declaración.	C(4)
<u>CodImpoExpo</u>	Indicador de Importación / Exportación. (I/E)	C(1)
<u>CodPaisMedTran sp</u>	País del medio de transporte.	C(3)

<u>CodPaisOrigDest</u>	Código de País de Origen / Destino.	C(3)
<u>CodPuertoCompAerea</u>	Puerto /Compañía Aérea.	C(5)
<u>CodTipDecla</u>	Tipo de Declaración.	C(4)
<u>CodTipProc</u>	Código de Tipo de Procedimiento.	C(3)
<u>CodViaMedTransport</u>	Vía de Transporte.	C(1)
<u>CotizDivisa</u>	Cotización	N(12,6)
<u>CuitDesp</u>	Cuit Despachante.	C(11)
<u>CuitImpoExpo</u>	Cuit Importador/Exportador.	C(11)
<u>CuitTransp</u>	Cuit Agente de Transporte.	C(11)
<u>DatosComplementarios</u>	Lista de DatosComplementario.	DatosComplementario.
<u>Documentos</u>	Lista de Documento.	Documento
<u>Embarques</u>	Lista de Embarque.	Embarque.
<u>FacilidadPago</u>	Facilidad de Pago (S/N).	C(1)
<u>FechCierreVta</u>	Fecha de Cierre de Venta.	Date
<u>FechCump</u>	Fecha de Cumplido.	Date
<u>FechLlegMedTransport</u>	Fecha de llegada del medio de transporte.	Date
<u>FechOfic</u>	Fecha de Oficialización.	Date
<u>FechVencDestSusp</u>	Fecha de vencimiento de la destinación suspensiva.	Date
<u>IdDecla</u>	Identificación de la Declaración.	C(16)
<u>IdDecSumaria</u>	Identificador de la Declaración Sumaria.	C(16)
<u>IdDepoAlmac</u>	Identificación del depósito de Almacenamiento.	C(16)
<u>IdPreDespacho</u>	Identificador externo para interfases.	C(20)
<u>IndAfecTran</u>	Indicador de Afectación de transacciones.	C(1)
<u>IndFaltaSob</u>	Indicador Faltante / Sobrante.	C(1)
<u>MarcasYNumeros</u>	Lista de Bulto	Bulto
<u>MatMedTransport</u>	Matricula del medio de transporte.	C(20)
<u>MontoBaseImponible</u>	Monto Base Imponible.	N(18,2)
<u>MontoFlete</u>	Valor Flete Total.	N(18,2)
<u>MontoFob</u>	Valor Fob Total.	N(18,2)
<u>MontoFobTotDol</u>	Valor Fob total en Dolares.	N(18,2)
<u>MontoSeg</u>	Valor Seguro Total.	N(18,2)

<u>MotAnulac</u>	Motivo de Anulación.	C(40)
<u>MotDestSusp</u>	Motivo Destinación Suspensiva.	C(11)
<u>NomImpoExpo</u>	Nombre Importador/Exportador.	C(30)
<u>NomProvDest</u>	Proveedor / Destinatario.	C(50)
<u>NroGuia</u>	Numero de Guía / Nro del Título.	C(18)
<u>PesoBrutoBultos</u>	Peso Bruto Total.	N(12,3)
<u>Reintegros</u>	Lista de Reintegro	Reintegro
<u>Terceros</u>	Lista de Tercero	Tercero

Clase Tercero

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CodTipDoc</u>	Tipo de Documento.	C(4)
<u>Domicilio</u>	Domicilio.	C(50)
<u>Nombre</u>	Nombre.	C(30)
<u>NroDoc</u>	Numero de Documento.	C(11)

Clase DatoComplementario

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CodDato</u>	Código Dato.	C(16)
<u>SufValDatoComp</u>	Sufijo Dato Complementario.	C(1)
<u>Valor</u>	Valor del Dato.	C(40)
<u>CodDato</u>	Código Dato.	C(16)

Clase Embarque

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>FechEmb</u>	Fecha de Embarque.	Date
<u>IdDocTransp</u>	Documento de Transporte.	C(39)
<u>IdVehiculo</u>	Identificación del Vehículo.	C(20)

Clase Documento

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CodDoc</u>	Documento.	C(16)
<u>PresDocPresenta</u>	Presencia.	C(1)
<u>RefDoc</u>	Referencia.	C(39)

Clase Reintegro

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CodClasDevo</u>	Clase de Devolución.	C(3)
<u>CodDivisa</u>	Código de Moneda.	C(3)
<u>CodMotDevo</u>	Motivo de la devolución.	C(3)

Clase Bulto

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CantCump</u>	Cantidad de Bultos Cumplidos.	N(9)
<u>CantDecla</u>	Cantidad de Bultos Declarados.	N(9)
<u>CantDispo</u>	Cantidad de Bultos Disponibles.	N(9)
<u>CodEmbalaje</u>	Código de Embalaje.	C(2)
<u>CodTipEmbalaje</u>	Tipo de Embalaje.	C(1)
<u>CodUniMedida</u>	Unidad de Medida.	C(2)
<u>NroBultos</u>	Marcas y Números de los Bultos.	C(100)
<u>NroLinea</u>	Nro de Linea.	N(3)
<u>PesoCump</u>	Peso de los Bultos / Peso Cumplido.	N(12,3)
<u>PesoPrecum</u>	Peso de los Bultos Precumplido.	N(12,3)

Clase Beneficio

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>AutPago</u>	Autorización de Pago.	C(1)
<u>CodConcep</u>	Código de Concepto.	C(3)
<u>MontoBenef</u>	Monto Beneficio.	N(18,2)

LISTAGOPITEMSDETA

```
<WebMethod(Description:=" Lista los Ítems de la Destinación Detallada.")>
Public Function ListaGOPItemsDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                                   ByVal argListaGOPItemsDeta As _
                                   InListaGOPItemsDeta) As _
                                   RtaListaGOPItemsDeta
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPItemsDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPItemsDeta>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
        <NroLote>string</NroLote>
      </argListaGOPItemsDeta>
    </ListaGOPItemsDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argListaGOPItemsDeta	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPItemsDeta

Clase Authentication

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPItemsDeta

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Destinacion	C(16)	Identificador de la Destinacion	S
NroLote	Nro de Lote a transmitir	N(3)	Nro de lote a transmitir	S

Estructura del Mensaje de Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < ListaGOPItemsDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      < ListaGOPItemsDetaResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Items>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          <NroLote>int</NroLote>
          <IndUltLote>string</IndUltLote>
          <Items>
            <Item>
              <NroItem>int</NroItem>
              <PosArancelaria>string</PosArancelaria>
              <CodUniDecla>string</CodUniDecla>
            </Item>
          </Items>
        </Items>
      </ListaGOPItemsDetaResult>
    </ListaGOPItemsDetaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

<CantUniDecla>double</CantUniDecla>
<MontoFobDivisa>double</MontoFobDivisa>
<MontoFobDol>double</MontoFobDol>
<PrecioUnitario>double</PrecioUnitario>
<PesoNetoKilos>double</PesoNetoKilos>
<CodPaisOrigDest>string</CodPaisOrigDest>
<CodPaisProc>string</CodPaisProc>
<CodEstMercad>string</CodEstMercad>
<PosArancGattNaladisa>string</PosArancGattNaladisa>
<Acuerdo>string</Acuerdo>
<MontoFleteDivisa>double</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>double</MontoSeguroDivisa>
<MontoAjusteIncluirDol>double</MontoAjusteIncluirDol>
<MontoAjusteDeducirDol>double</MontoAjusteDeducirDol>
<CodUniEstad>string</CodUniEstad>
<MontoBaseImpDol>double</MontoBaseImpDol>
<CantUniDerechoEspecif>double</CantUniDerechoEspecif>
<CantEstadistica>double</CantEstadistica>
<CodUniDerechoEspecif>string</CodUniDerechoEspecif>
<InsumosImpTemp>double</InsumosImpTemp>
<InsumosImpAConsumo>double</InsumosImpAConsumo>
<CoefExpo>double</CoefExpo>
<IndCalidadDistStand>string</IndCalidadDistStand>
<IndPagoRegalias>string</IndPagoRegalias>
<CodTipItem>string</CodTipItem>
<CodProducto>string</CodProducto>
<NroItemCancel>int</ NroItemCancel>
<DeclaCancel>string</DeclaCancel>
<PosArancCancel>string</PosArancCancel>
<FechMomImp>date</FechMomImp>
<CantCancel>double</CantCancel>
<BaseImponibleDivisa>double</BaseImponibleDivisa>
<PrecioOficialDol>double</PrecioOficialDol>
<CodUniPrecioOficial>string</CodUniPrecioOficial>
<MontoDispoACancelar>double</MontoDispoACancelar>
<DocumentosItem>
  <DocumentoItem>
    <CodDoc>string</CodDoc>
    <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
    <RefDoc>string</RefDoc>
  </DocumentoItem>
  ...
  ...
  ...
  <DocumentoItem>
    <CodDoc>string</CodDoc>
    <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
    <RefDoc>string</RefDoc>
  </DocumentoItem>
</DocumentosItem>
<DatosComplementariosItem>
  <DatoComplementarioItem>
    <CodDato>string</CodDato>
    <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
    <Valor>string</Valor>
  </DatoComplementarioItem>
  ...

```

```

...
...
<DatoComplementarioItem>
  <CodDato>string</CodDato>
  <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
  <Valor>string</Valor>
</DatoComplementarioItem>
</DatosComplementariosItem>
<BeneficiosItem>
  <BeneficioItem>
    <CodConcep>string</CodConcep>
    <MontoBenef>double</MontoBenef>
    <AutPago>string</AutPago>
  </BeneficioItem>
  ...
  ...
  <BeneficioItem>
    <CodConcep>string</CodConcep>
    <MontoBenef>double</MontoBenef>
    <AutPago>string</AutPago>
  </BeneficioItem>
</BeneficiosItem>
<LiquidacionesItem>
  <LiquidacionItem>
    <CodConcep>string</CodConcep>
    <CodTipOblig>string</CodTipOblig>
    <CodMotGar>string</CodMotGar>
    <BaseImpConc>double</BaseImpConc>
    <CoefConcep>decimal</CoefConcep>
    <MontoConcep>double</MontoConcep>
  </LiquidacionItem>
  ...
  ...
  <LiquidacionItem>
    <CodConcep>string</CodConcep>
    <CodTipOblig>string</CodTipOblig>
    <CodMotGar>string</CodMotGar>
    <BaseImpConc>double</BaseImpConc>
    <CoefConcep>decimal</CoefConcep>
    <MontoConcep>double</MontoConcep>
  </LiquidacionItem>
</LiquidacionesItem>
<VentajasItem>
  <VentajaItem>
    <CodVen>string</CodVen>
  </VentajaItem>
  ...
  ...
  <VentajaItem>
    <CodVen>string</CodVen>
  </VentajaItem>
</VentajasItem>
<SubItems>
  <Subitem>

```

```

        <NroSubitem>int</NroSubitem>
        <MontoFob>double</MontoFob>
        <CantDecla>double</CantDecla>
        <PrecUniDol>double</PrecUniDol>
        <SufijosVal>string</SufijosVal>
        <CantUniDereEspecif>string</CantUniDereEspecif>
        <CodProducto>string</CodProducto>
        <SubitemRef>int</SubitemRef >
        <MontoFobDol>double</MontoFobDol>
        <CantEstadistica>double</CantEstadistica>
        <MarcaModVer>string</MarcaModVer>
    </Subitem>
  </SubItems>
</Item>
</Items>
...
...
</Items>
</ListaGOPIItemsDetaResult>
</ListaGOPIItemsDetaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaGOPIItemsDeta

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Informacion del Recibo	Recibo
Items	Informacion de los Items	Items

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Items

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
IdDecla	Identificador de la Destinacion	String(16)
<u>IndUltLote</u>	Indicativo de ultimo lote (S/N)	C(1)

<u>Items</u>	Lista de Item	Item
<u>NroLote</u>	Nro de Lote	N(3)

Clase Item

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>Acuerdo</u>	Acuerdo.	C(16)
<u>BaselImponibleDivisa</u>	Monto Base Imponible Divisas.	N(18,2)
<u>BeneficiosItem</u>	Lista de BeneficioItem	BeneficioItem
<u>CantCancel</u>	Cantidad de Unidad Cancelada.	N(18,2)
<u>CantEstadistica</u>	Cantidad Unidad Estadística.	N(18,2)
<u>CantUniDecla</u>	Cantidad Declarada.	N(18,2)
<u>CantUniDerechoEspecif</u>	Cantidad Unidad de Derecho Específico.	N(18,2)
<u>CodEstMercad</u>	Estado de la mercadería.	C(1)
<u>CodPaisOrigDest</u>	País Origen / Destino.	C(3)
<u>CodPaisProc</u>	País de Procedencia.	C(3)
<u>CodProducto</u>	Código EAN.	C(14)
<u>CodTiplItem</u>	Tipo de Item.	C(1)
<u>CodUniDecla</u>	Código de Unidad Declarada.	C(2)
<u>CodUniDerechoEspecif</u>	Unidad de Derecho Específico.	C(2)
<u>CodUniEstad</u>	Unidad Estadística.	C(2)
<u>CodUniPrecioOficial</u>	Unidad Precio Oficial.	C(2)
<u>CoefExpo</u>	Coefficiente Exportación.	N(12,6)
<u>DatosComplementariosItem</u>	Lista de DatoComplementarioItem	DatoComplementarioItem
<u>DeclaCancel</u>	Declaración Cancelada.	C(16)
<u>DocumentosItem</u>	Lista de DocumentoItem	DocumentoItem
<u>FechMomImp</u>	Fecha Momento Imponible.	Date
<u>IndCalidadDistStandard</u>	Calidad Distinta a la Standard.	C(1)
<u>IndPagoRegalias</u>	Pago Canones / Regalías.	C(1)
<u>InsumosImpAConsumo</u>	Insumos Importados a consumo.	N(18,2)
<u>InsumosImpTemp</u>	Insumos Importados temporales.	N(18,2)

<u>LiquidacionesItem</u>	Lista de LiquidacionItem	LiquidacionItem
<u>MontoAjusteDeducirDol</u>	Valor Ajuste a Deducir.	N(18,2)
<u>MontoAjusteIncluirDol</u>	Valor Ajuste a Incluir.	N(18,2)
<u>MontoBaseImpDol</u>	Monto Base Imponible en dólares.	N(18,2)
<u>MontoDispoACancelar</u>	Monto Disponible a Cancelar.	N(18,2)
<u>MontoFleteDivisa</u>	Valor Flete.	N(18,2)
<u>MontoFobDivisa</u>	Valor Fob del Item.	N(18,2)
<u>MontoFobDol</u>	Valor Fob del Item en dólares.	N(18,2)
<u>MontoSeguroDivisa</u>	Valor Seguro.	N(18,2)
<u>NroItem</u>	Nro de Item.	N(4)
<u>NroItemCancel</u>	Item Cancelado.	N(4)
<u>PesoNetoKilos</u>	Peso Neto.	N(12,3)
<u>PosArancCancel</u>	Posición Arancelaria Cancelada.	C(16)
<u>PosArancelaria</u>	Código de Posición Arancelaria.	C(16)
<u>PosArancGattNaladisa</u>	Posición Naladi/Naladisa.	C(16)
<u>PrecioOficialDol</u>	Precio Oficial Dólares.	N(18,2)
<u>PrecioUnitario</u>	Precio Unitario.	N(21,5)
<u>SubItems</u>	Lista de SubItem	SubItem
<u>VentajasItem</u>	Lista de VentajaItem	VentajaItem

Clase DatoComplementarioItem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodDato</u>	Código Dato.	C(16)
<u>SufValDatoComp</u>	Sufijo Dato Complementario.	C(1)
<u>Valor</u>	Valor del Dato.	C(40)

Clase DocumentoItem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodDoc</u>	Documento.	C(16)
<u>PresDocPresenta</u>	Presencia.	C(1)
<u>RefDoc</u>	Referencia.	C(39)

Clase BeneficioItem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>AutPago</u>	Autorización de Pago.	C(1)
<u>CodConcep</u>	Código de Concepto.	C(3)
<u>MontoBenef</u>	Monto Beneficio.	N(18,2)

Clase SubItem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CantDecla</u>	Cantidad Unidad Declarada.	N(18,2)
<u>CantEstadistica</u>	Cantidad de Unidades Estadística.	N(18,2)
<u>CantUniDereEspecif</u>	Cantidad de Unidades Derecho Específico.	C(40)
<u>CodProducto</u>	Código EAN.	C(20)
<u>MarcaModVer</u>	Marca, Modelo y Versión.	C(40)
<u>MontoFob</u>	Monto Fob.	N(18,2)
<u>MontoFobDol</u>	Monto Fob en Dólares.	N(18,2)
<u>NroSubitem</u>	Nro de SubItem.	N(4)
<u>PrecUniDol</u>	Precio Unitario.	N(21,5)
<u>SubitemRef</u>	Subitem de referencia.	N(4)
<u>SufijosVal</u>	Sufijo de Valor.	C(250)

Clase LiquidacionItem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>BasImpConc</u>	Base Imponible del Concepto.	N(18,2)
<u>CodConcep</u>	Tipo de Tributo (Código de Concepto).	C(3)
<u>CodMotGar</u>	Motivo de la Garantía.	C(4)
<u>CodTipOblig</u>	Modalidad de Liquidación / Tipo de	C(1)

	Obligación.	
<u>CoefConcep</u>	Alícuota Base Aplicada / Coeficiente del Concepto.	N(9,6)
<u>MontoConcep</u>	Importe Tributo / Monto Concepto.	N(18,2)

Clase Ventajaltem

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodVen</u>	Código de Ventaja.	C(16)

LISTAGOPLIQUIDETA

```
<WebMethod(Description:=" Lista la Liquidación a nivel Gral de
una Destinación Detallada.")>
Public Function ListaGOPLiquiDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion,
ByVal argListaGOPLiquiDeta As
InListaGOPLiquiDeta) As
RtaListaGOPLiquiDeta
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPLiquiDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPLiquiDeta>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPLiquiDeta>
    </ListaGOPLiquiDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argListaGOPLiquiDeta	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPLiquiDeta

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPLiquiDeta

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Destinacion	C(16)	Identificador de la Destinacion	S

Estructura del Mensaje de Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaGOPLiquiDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaGOPLiquiDetaResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Liquidaciones>
<IdDecla>string</IdDecla>
<Liquidaciones>
<Liquidacion>
<NroLiq>string</NroLiq>
<MontoPagar>Decimal</MontoPagar>
<MontoGaran>Decimal</MontoGaran>
<CodDivisa>string</CodDivisa>
<CodEstado>string</CodEstado>
<LiqCarLineas>
<LiqCarLinea>
<CodConcep>string</CodConcep>

```

```

<CodTipOblig>string</CodTipOblig>
<CodMotGar>string</CodMotGar>
<MontoConcep>decimal</MontoConcep>
<PagLineas>
  <PagLinea>
    <CodTipSubcuenta>string</CodTipSubcuenta>
    <CodMedDepo>string</CodMedDepo>
    <NroMedDepo>string</NroMedDepo>
    <ImpDepo>decimal</ImpDepo >
  </PagLinea>
  ...
  ...
  ...
</PagLineas>
<GarantiaLineas>
  <GarantiaLinea>
    <IdGar>string</IdGar>
    <CodMotGar>string</CodMotGar>
    <ImpAfect>double</ImpAfect>
  </GarantiaLinea>
  ...
  ...
  ...
</GarantiaLineas>
</LiqCarLinea>
...
...
...
</LiqCarLineas>
</Liquidacion>
...
...
...
</Liquidaciones>
...
...
</Liquidaciones>
</ListaGOPLiquiDetaResult>
</ListaGOPLiquiDetaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaGOPLiquiDeta

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Informacion del Recibo	Recibo
Liquidaciones	Informacion de las liquidaciones	Liquidaciones

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Liquidaciones

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
IdDecla	Identificador de la Destinacion	String(16)
Liquidaciones	Lista de Liquidacion	Liquidacion

Clase Liquidacion

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodDivisa</u>	Código de Moneda.	C(3)
<u>CodEstado</u>	Estado.	C(3)
<u>MontoGaran</u>	Total a Garantizar.	N(18,2)
<u>MontoPagar</u>	Total Tributo / Monto a Pagar.	N(18,2)
<u>NroLiq</u>	Documento de Referencia.	C(16)
<u>LiqCarLineas</u>	Lista de LiqCarLinea	LiqCarLinea

Clase LiqCarLinea

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodConcep</u>	Concepto.	C(3)
<u>CodMotGar</u>	Motivo de la Garantía.	C(4)
<u>CodTipOblig</u>	Tipo de Obligación.	C(1)
<u>MontoConcep</u>	Monto del Concepto.	N(18,2)
<u>PagLineas</u>	Lista de PagLinea	PagLinea
<u>GarantiaLineas</u>	Lista de GarantiaLinea	GarantaLinea

Clase PagLinea

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodMedDepo</u>	Medio de Pago.	C(2)
<u>CodTipSubcuenta</u>	Tipo de Subcuenta.	C(3)
<u>ImpDepo</u>	Importe Depositado.	N(18,2)
<u>NroMedDepo</u>	Numero de Medio de Deposito.	C(9)

Clase GarantiaLinea

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CodMotGar</u>	Motivo de Garantía.	C(4)
<u>IdGar</u>	Identificador de la Garantía.	C(12)
<u>ImpAfect</u>	Importe.	N(18,2)

LISTAGOPITEMSCANCELADOS

```
<WebMethod(Description:=" Muestra todas las Destinaciones que cancelaron la Destinación-Item ingresado.")>
Public Function ListaGOPIItemsCancelados(ByVal argAutentica As Autenticacion,
                                           ByVal argListaGOPIItemsCancelados As _
                                           InListaGOPIItemsCancelados) As _
                                           RtaListaGOPIItemsCancelados
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < ListaGOPIItemsCancelados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPIItemsCancelados>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
        <NroItem>int</NroItem>
      </argListaGOPIItemsCancelados>
    </ListaGOPIItemsCancelados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
arg ListaGOPIItemsCancelados	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPIItemsCancelados

Clase Authentication

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
TipoAgente	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
UsuRol	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPItemsCancelados

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Destinaion	C(16)	Identificador de la Destinaion	S
NroItem	Numero de Item	N	Numero de Item	S

Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPItemsCanceladosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPItemsCanceladosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <CancelacionesPor>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          <NroItem>int</NroItem>
          <CanceladaPor>
            <CanceladaPor>
              <NroSubitemCancel>int</NroSubitemCancel>
              <Declaracion>
                <IdDecla>string</IdDecla>
                <NroItemCancel>int</NroItemCancel>
                <PosAranCancel>string</PosAranCancel>
              </Declaracion>
            </CanceladaPor>
          </CanceladaPor>
        </CancelacionesPor>
      </ListaGOPItemsCanceladosResult>
    </ListaGOPItemsCanceladosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <CantCancel>double</CantCancel>
        <FechEstCancel>date</FechEstCancel>
        <Expediente>string</Expediente>
        <NroOrden>string</NroOrden>
        <NroResol></NroResol>
    </Declaracion>
</CanceladaPor>
...
...
...
</CanceladaPor>
</CancelacionesPor>
</ListaGOPIItemsCanceladosResult>
</ListaGOPIItemsCanceladosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
    
```

Clase Rpta ListaGOPIItemsCancelados

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
CancelacionesPor	Información de las Cancelaciones	CancelacionesPor

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase CancelacionesPor

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CanceladaPor</u>	Lista CanceladaPor	CanceladaPor
<u>IdDecla</u>	Identificación de la Declaración	C(16)
<u>NroItem</u>	Nro de Item	N(4)

Clase CanceladaPor

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
NroSubitem	Nro de SubItem Cancelado.	N(4)
Declaracion	Del tipo DeclaCancel	DeclaCancel

Clase DeclaCancel

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CantCancel</u>	Cantidad Unidad Cancelada.	N(24,6)
<u>CodEstCancel</u>	Estado de la Cancelación.	C(3)
<u>Expediente</u>	Expediente.	C(14)
NroResol	Numero de Resolución.	C(10)
<u>FechEstCancel</u>	Fecha de Estado de la Cancelación.	Date
<u>IdDecla</u>	Identificador Externo de la Declaración Cancelada.	C(16)
<u>NroItemCancel</u>	Nro de Item Cancelado.	N(4)
<u>NroOrden</u>	Nro de Orden.	N(2)
<u>PosAranCancel</u>	Posición Arancelaria Cancelada.	C(16)

LISTAGOPCANCELAA

```
<WebMethod(Description:=" Muestra todas las Destinations a las que cancelada la Destinación-Item ingresado.")>
Public Function ListaGOPCancelaA (ByVal argAutentica As Autenticacion,
ByVal argListaGOPCancelaA As _
InListaGOPCancelaA) As _
RtaListaGOPCancelaA
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCancelaA xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPCancelaA>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
        <NroItem>int</NroItem>
      </argListaGOPCancelaA>
    </ListaGOPCancelaA>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
ArgListaGOPCancelaA	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPCancelaA

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPCancelaA

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Destinaion	C(16)	Identificador de la Destinaion	S
NroItem	Numero de Item	N	Numero de Item	S

Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCancelaAResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPCancelaAResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <CancelacionesA>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          <NroItem>int</NroItem>
          <CancelaA>
            <IdDecla>string</IdDecla>
            <NroItemCancel>int</NroItemCancel>
            <PosAranCancel>string</PosAranCancel>
            <CantCancel>double</CantCancel>
            <CodEstCancel>string</CodEstCancel>
            <FechEstCancel>date</FechEstCancel>
          </CancelaA>
        </CancelacionesA>
      </ListaGOPCancelaAResult>
    </ListaGOPCancelaAResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <Expediente>string</Expediente>
        <NroOrden>int</NroOrden>
        <NroResol>string</NroResol>
        < NroSubitemCancel >int</NroSubitemCancel>
    </CancelaA>
    ...
    ...
    ...
    </CancelacionesA>
</ListaGOPCancelaAResult>
</ListaGOPCancelaAResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaGOPCancelaA

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
CancelacionesA	Información de las Cancelaciones	CancelacionesA

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase CancelacionesA

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CancelaA	Lista de CancelaA	CancelaA
IdDecla	Identificación de la Declaración	C(16)
NroItem	Nro de Item	N(4)

Clase CancelaA

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CantCancel</u>	Cantidad Unidad Cancelada.	N(24,6)
<u>CodEstCancel</u>	Estado de la Cancelación.	C(3)
<u>Expediente</u>	Expediente.	C(14)
<u>NroResol</u>	Numero de Resolución.	C(10)
<u>FechEstCancel</u>	Fecha de Estado de la Cancelación.	Date
<u>IdDecla</u>	Identificador Externo de la Declaración Cancelada.	C(16)
<u>NroItemCancel</u>	Nro de Item Cancelado.	N(4)
<u>NroSubitemCancel</u>	Nro de SubItem Cancelado.	N(4)
<u>NroOrden</u>	Nro de Orden.	N(2)
<u>PosAranCancel</u>	Posicion Arancelaria Cancelada.	C(16)

PNDLISTAGOPESTADOS

```
<WebMethod(Description:=" Lista las Destinaciones Detalladas que han tenido cambio de estado.")>
Public Function PndListaGOPEstados (ByVal argAutentica As Autenticacion,
ByVal argPndListaGOPEstados As InPndListaGOPEstados) As RtaPndListaGOPEstados
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < PndListaGOPEstados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argPndListaGOPEstados>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
      </argPndListaGOPEstados>
    </PndListaGOPEstados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
ArgPndListaGOPEstados	Contiene los parámetros de Entrada	InPndListaGOPEstados

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InPndListaGOPEstados

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S

Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < PndListaGOPEstadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PndListaGOPEstadosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Pendientes>
          <Pendiente>
            <IdDecla>string</IdDecla>
          <Pendiente>
            ...
            ...
            ...
          </Pendientes>
        </PndListaGOPEstadosResult>
      </PndListaGOPEstadosResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

Clase RptaPndListaGOPEstados

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
Pendientes	Lista de Pendiente	Pendiente

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Pendiente

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>IdDecla</u>	Identificación de la Declaración	C(16)

LISTAGOPESTADOS

```
<WebMethod(Description:=" Lista la fecha de los distintos estados de una Dec.Detallada.")>
Public Function ListaGOPEstados (ByVal argAutentica As Autenticacion,
ByVal argListaGOPEstados As _
InListaGOPEstados) As _
RtaListaGOPEstados
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPEstados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPEstados>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPEstados>
    </ListaGOPEstados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
ArgListaGOPEstados	Contiene los parámetros de Entrada	InListaGOPEstados

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
<u>TipoAgente</u>	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
<u>UsuRol</u>	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaGOPEstados

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S

Estructura del Mensaje de Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPEstadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPEstadosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <EstadosDeclaracion>
          <IdDecla>string</IdDecla>
          <CuitImpoExpo>string</CuitImpoExpo>
          <CodEstDecla>string</CodEstDecla>
          <CodCanal>string</CodCanal>
          <FechOfic>date</FechOfic>
          <FechPresen>date</FechPresen>
          <FechObtAutoriza>date</FechObtAutoriza>
          <FechCancel>date</FechCancel>
          <FechCump>date</FechCump>
          <FechSal>date</FechSal>
          <FechEmb>date</FechEmb>
          <IndPagRein>date</IndPagRein>
          <FechPrecum>date</FechPrecum>
        </EstadosDeclaracion>
      </ListaGOPEstadosResult>
    </ListaGOPEstadosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

</ListaGOPEstadosResult>
</ListaGOPEstadosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaGOPEstados

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
EstadosDeclaracion	Información de Fechas	EstadosDeclaracion

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase EstadosDeclaracion

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
<u>CodCanal</u>	Canal de Selección.	C(1)
<u>CodEstDecla</u>	Código de Estado de la Declaración.	C(4)
<u>CuitImpoExpo</u>	Cuit Importador/Exportador.	C(11)
<u>FechCancel</u>	Fecha de Cancelación.	Date
<u>FechCump</u>	Fecha de Cumplido.	Date
<u>FechEmb</u>	Fecha de Embarque.	Date
<u>FechObtAutoriza</u>	Fecha de Autorización de Reintegro.	Date
<u>FechOfic</u>	Fecha de Oficialización.	Date
<u>FechPrecum</u>	Fecha de Precumplido.	Date
<u>FechPresen</u>	Fecha de Presentación.	Date
<u>FechSal</u>	Fecha de Salida.	Date

<u>IdDecla</u>	Identificación de la Declaración.	C(16)
<u>IndPagRein</u>	Indicador para el pago de Reintegros.	C(1)

LISTABLOQUEOS

```
<WebMethod(Description:=" Lista de Bloqueos por Destinacion.")>
=
Public Function ListaBloqueos (ByVal argAutentica As Autenticacion,
                               ByVal argListaBloqueos As _
                               InListaBloqueos) As _
    RtaListaBloqueos
```

Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaBloqueos xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaBloqueos>
        <Aduana>string</Aduana>
        <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
        <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaBloqueos>
    </ListaBloqueos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
ArgListaBloqueos	Contiene los parámetros de Entrada	InListaBloqueos

Clase Autenticacion

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit de la empresa de Conexión	S
TipoAgente	Tipo de Agente	C(4)	DEPO	S
UsuRol	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

Clase InListaBloqueos

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIG.
Aduana	Código de Aduana	C(3)	Codigo de Aduana	S
LugarOperativo	Código de Lugar Operativo	C(5)	Codigo de Lugar Operativo	S
IdDecla	Identificador de la Declaracion	C(16)	Identificador de la Declaracion	S

Estructura del Mensaje de Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaBloqueosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaBloqueosResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Bloqueos>
<Destinacion>string</Destinacion>
<ListaBloqueos>
<Bloqueo>
<CuitImportador>string</CuitImportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoBloqueo>string</CodigoBloqueo>
<FechaBloqueo>string</FechaBloqueo>
<FechaDesbloqueo>string</FechaDesbloqueo>
<Observaciones>string</Observaciones>
<FechaDenegacion>string</FechaDenegacion>
<CausaDenegacion>string</CausaDenegacion>

```

```

        </Bloqueo>
        ...
        ...
        ...
    </ListaBloqueos>
    <Bloqueos>
</ListaBloqueos>
</ListaBloqueosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Clase RptaListaBloqueos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo	Información del Recibo	Recibo
Bloqueos	Información de Bloqueos	Bloqueos

Clase Recibo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO Y LONGITUD
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Clase Bloqueos

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>Destinacion</u>	Identificación de la Declaración	C(16)
ListaBloqueos	Lista de Bloqueo	Bloqueo

Clase Bloqueo

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO Y LONGITUD
<u>CuitImportador</u>	Cuit del Importador	C(11)
<u>CuitDespachante</u>	Cuit del Despachante	C(11)

CodigoBloqueo	Codigo del Bloqueo	C(4)
FechaBloqueo	Fecha en que se inicio el Bloqueo. Con formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss	C(19)
FechaDesbloqueo	Fecha del Desbloqueo. Con formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss	C(19)
Observacion	Observaciones	C(75)
FechaDenegacion	Fecha de la Denegacion	C(19)
CausaDenegacion	Causa de la Denegacion	C(500)

Errores / Descripción en el control de la Autenticación del Usuario

Los siguientes códigos de error y descripción son los siguientes:

ID VALIDACIÓN	NRO ERROR	MENSAJE DE ERROR
Operación	7004	Error Interno.
Usuario	7005	Token vencido
Usuario	7006	Debe ingresar la firma
Usuario	7007	Debe ingresar el token
Usuario	7008	Token Inválido
Usuario	7013	El Servicio no se corresponde con el informado en el Token
Usuario	7014	Cuit con el que desea operar no informado
Usuario	6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
Usuario	6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
Usuario	6003	Validación de conexión no coincide con opciones seleccionadas

Códigos de error y su descripción en la validación del negocio

Tabla de Códigos de Error de validaciones:

CONTROL	CODIGO	MENSAJE DE ERROR
OK Procesado	0	OK Procesado
Nro. de Mic es un dato obligatorio	42034	Falta el dato obligatorio IdMicDta.
Nro. de Mic con longitud diferente a 11 caracteres	10566	Campo IdMicDta, longitud invalida
Nro. de Mic inexistente.	10708	Identificador MIC-DTA inexistente
El Mic no se genero en nuestro País (AR)	10743	El MIC-DTA solicitado no fue generado en Argentina
La Aduana de salida del País del Mic debe ser igual a la Aduana de Conexión	10744	Aduana de Salida del MIC-DTA difiere de la Aduana de conexión.
El lugar Operativo de salida del país del Mic debe ser igual al Lugar Operativo de Conexión	10728	Lugar Operativo Salida MIC-DTA difiere de Lugar Operativo conexión
La consulta que se quiere utilizar no tiene datos para mostrar según los parámetros de la misma.	30286	No hay datos para los criterios ingresados

Generar los siguientes insert en la tabla MSG.

**INSERT INTO MSG (NMSG,LMSG,LMSGOBJ,CMSG,TMSG,LMSG2,NMSGSEQ)
values (10743,'El MIC-DTA solicitado no fue generado en Argentina',null,'E','APP',null,null);**

***INSERT INTO MSG (NMSG,LMSG,LMSGOBJ,CMSG,TMSG,LMSG2,NMSGSEQ) VALUES
(10744,'Aduana de Salida del MIC-DTA difiere de la Aduana de conexion'
,NULL,'E','APP',NULL,NULL);***

METODO DUMMY

Método Dummy para verificación de funcionamiento

```
[Visual Basic]
Public Function Dummy() As WsDummyResponse
```

A través del WebMethod *Dummy* se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a :

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El WebMethod devolverá en cada caso un "OK" si es correcto o un "NO" en caso contrario.

Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wDigDepFiel">
      <DummyResult>
        <appserver>string</appserver>
        <dbserver>string</dbserver>
        <authserver>string</authserver>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Resultado de Salida

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO
Appserver	Resp. Servidor de Aplicación.	C(2)
Dbserver	Resp. Servidor de Base de Datos.	C(2)
Authserver	Resp. Servidor de Tiket	C(2)